

イージータイヤペイントスプレー使用方法



- ① まず、ホイール・ボディーを丁寧にマスキングします。
- ② 専用リムーバーでタイヤの汚れ・油分を丁寧にふき取ります。
- ③ 30秒ほどよく振ってから、スプレーします。
- ④ 約20cmタイヤから離してほんのり色がつくまで塗り重ねます。
- ⑤ 簡単に愛車をドレスアップできます。

イージータイヤペイントスプレー Q&A

Q

キレイに魅せるコツは?

薄くムラにならないように2~3回、時間を置きながらスプレーすると、キレイに仕上がります。(過度の厚塗りはひび割れ、剥がれの原因になります。)夜間のスプレーは色の染まり具合がわかりにくく、たくさんスプレーしてしまいますのでお勧めしません。

Q

2回目以降の使用の際にはどうすればよいですか?

前回塗布したコーディングを特に落とす必要はありませんが、色変えやタイヤをよりキレイに保つには、専用リムーバーでタイヤ表面をきれいにしてからご使用ください。

Q

ツヤ出し剤等がタイヤに残っている場合はどうすればよいですか?

専用リムーバーでタイヤ表面をクーニングしてください。油脂が残ったままでは、トラブルの原因となります。

Q

もっと色付けたいのですが、どうすればよいですか?

本製品は、車体とのバランスを考え特殊半透明パール顔料を使用しています。昼間の太陽光や、夜間の車のライトで発色するほんのりパールがお勧めです。

Q

乾燥時間はどれくらいですか?

目安としては、夏場で約1~3分、冬場で約5~10分です。(※薄塗り・厚塗りにより多少異なります。)

Q

施工後のメンテナンスはどのように行なえばよいですか?

日頃のお手入れは、ボディと同様に洗車でOKです。やさしくタイヤ表面の汚れを洗い落として下さい。

Q

縁石などでこすった場合はどうすればよいですか?

上記、ご使用方法①からやり直して下さい。

Q

垂れてしまったりムラになった場合はどうすればよいですか?

上記、ご使用方法②からやり直して下さい。

※注意事項

スプレー前に必ずワックス分、水分、油分をすべて取り除いてください。(油脂が残ったままでは、トラブルの原因となります。)誤ってボディー、ホイールに付着した場合は、ウエス等ですぐに拭き取って下さい。取れにくい場合は、付着部をリムーバーのしみこませたウエス等で拭き取って下さい。リムーバーの付着したウエスは、絶対にボディー、ホイールには置かないで下さい。使い終わった缶スプレーは、火気のない屋外でガスを抜き取ってから、各自治体の分別方法にそって捨ててください。